

Bjærgning og fritrækning af maskiner



Bjærgning og fritrækning af maskiner

- VURDÉR om opgaven kræver hjælp af professionelle fagpersoner
- Sæt kun kæder sammen med kæder og stålwire sammen med stålwire, som er mærket til samme trækraft
- Træk kun med dele af traktoren, der er beregnet til det, f.eks. bagakslen eller trækket
- Træk byrden langsomt fri og undgå korte eller pludselige ryk, da de belaster udstyret, som kan bryde og forvolde stor personlig og materiel skade
- Overvej at tage et kursus i fritrækning og bjærgning, så opgaven kan løses sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Vær opmærksom!

- Brug kun trækkæder eller stålwire til bjærgning og fritrækning
- Brug aldrig fibertov eller elastiktov, når en byrde skal trækkes fri. Flexibiliteten i tovet gør, at det får ekstra kraft, hvis det springer og slynges gennem luften
- Brug aldrig defekt udstyr og følg leverandørens anvisninger for, hvornår udstyret skal kasseres - også selvom det ikke ser slidt ud.

Husk!

- Hold udstyret rent og tørt. Hæng det op, så I ved, hvor det er, når det skal bruges
- Tjek udstyret jævnlige, minimum en gang om året, og altid efter brug. Se i leverandørens brugsanvisning, hvor ofte udstyret skal efterses, og noter dato for eftersyn
- Udstyr til bjærgning og fritrækning skal være mærket, så den maksimale belastning fremgår
- Brugsanvisningen skal være på dansk, og den skal ALTID følges. Hvis brugerne ikke kan læse den, skal I alligevel sikre jer, at krav og anvisninger i brugsanvisningen følges.